

GARANTİ BELGESİ

Sayın Müşterimiz;

Ürünlerimiz yapı malzemeleri yönetmeliği 89/106/EEC kapsamında TS EN 771-1 Standartlarına uygun CE belgelidir.

Aynı zamanda firmamız;

- ✓ ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi
- ✓ ISO 14001-2004 Çevre Yönetimi Sistemi
- ✓ OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ✓ SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sistemi belgelerine sahiptir.

GARANTİ KOŞULLARI VE KULLANIM TALİMATLARI

- ❖ Satın almış olduğunuz ürün açık hava şartlarına maruz bırakılmayan tip (sıvı altı) malzemedir.
- ❖ Tuğlalarımızın açık havada bekleme süresi (garantis) 1 (bir) yıldır.
- ❖ Tuğlalarımızın basınç dayanım verileri, basınç uygulama (yükleme) alanları ayrıca genel ve teknik özellikleri ön sayfada verilmiştir.
- ❖ Tuğla örümü işlemine başlamadan 1 gün önce, tuğla üzerindeki tozların temizlenmesi için tuğlalar temiz su ile yıkanmalıdır. Sıcak havalarda örüm yapılıyorsa, tuğlalar harcın suyunu çekip mukavemetini azaltacağından, örelecek tuğlalar su ile nemlendirilmelidir. Tuğlaları kullanımdan hemen önce temiz su dolu bir kovaya batırıp çıkartmak yeterli olacaktır.
- ❖ +5 santigrat derece sıcaklığın altında örüm yapılmamalıdır.
- ❖ Tuğla örümü işleminde, verimli sonuç alınabilmesi için ip, şakül,terazi ve gönye kullanılmalıdır.
- ❖ Tuğla örümünde kullanılacak harç kumu dane çapı 1 mm-6 mm aralığında olmalı ve 1 ölçek katkısız portland çimentosu, 1 ölçek kireç, 6 ölçek dere kumu kullanılmalıdır. Kullanılan su temiz olmalı ve harcın içine mümkün olduğu kadar az su konulmalıdır.
- ❖ Tuğla örümü yapılacak zemin temizlenmeli ve tozdan arındırılması için temiz su ile yıkanmalıdır. Böylelikle örümde kullanılacak harcın zemine tutunumu ve aderansı artırılmış olacak. Zemine serilen başlangıç harcı 3-4 cm kalınlığında ve duvar genişliğinde olmalıdır.
- ❖ Derz kalınlıkları (ölçülen) yatay derzler 1,5 cm, düşey derzler 1 cm olmalı ve tüm duvar kalınlıklarının aynı olması gerekmektedir. Ayrıca tuğla deliklerine min. 0,5'er cm harç girmesi aderansın artırılmasında etkili olacaktır.
- ❖ Montaj yapılan tuğla duvar örümünde iki sıra tuğlanın düşey derzleri üst üste devam ettirilmelidir.
- ❖ Tuğla örümüne, duvar köşeleri birer adet tuğla yükselterek devam edilmelidir. Tuğlaların ip ve su terazisi kullanılarak dizilmesi örümde kolaylık sağlayacaktır.
- ❖ Kapi ve pencere üst lentoları, serbest açıklığın %15'inden ve 15 cm'den az olmayacak şekilde duvara bindirme yapılmalıdır.
- ❖ 3 m'den yüksek duvar örümünde 1,5 – 2 m'de bir demirli beton veya kalınlaştırılmış yatay derz içine hasır çelik bantlı hatil yapılmalıdır.
- ❖ Duvar yüksekliği yaklaşık 150-180 cm olduğunda, binanın iç kısmında, yaklaşık 110 cm yüksekliğinde iskele kurulmalı ve örüme ertesi gün devam edilmelidir, aksi takdirde duvar "bel verecek" eğilecektir.
- ❖ Tuğla duvarın tamamı çeşitli nedenlerden dolayı örülemediği durumlarda, sonradan devam ettirilecek sıraların bağlantı sağlayabilmesi için dişler bırakılmalıdır. Genellikle bırakılması gereken dişlerin uzunluğu, yarım tuğla boyunda olmalıdır.
- ❖ Tuğla duvar örümünde kullanılan harcın kürünü tamamlaması ve duvarın mukavemetinin artırılması için tuğla duvar 3 (üç) gün süresince günlük minimum 1(bir) kez ıslatılarak nemli tutulmalıdır.
- ❖ ARTUĞ İZO tuğla örümü işleminde kullanılacak olan harç TS EN 998-2 standartlarına uygun olmalı ve örgü harcının alt sıradaki tuğlaya 3 cm serilmeli, derz kalınlığı 1,5 cm kalıncaya kadar tuğla ileri hareket ettirilip yerleştirilmelidir. Böylece aderans artırılıp maksimum mukavemet değerine ulaşılacaktır.
- ❖ ARTUĞ İZO tuğlalarının örümü işleminde kenetleme donanımlarının (lamba-zivanalar)birbirine tam oturtularak montajının yapılması gerekmektedir. Düşeyde harç kullanılmamalı yatayda kullanılmalıdır.
- ❖ ARTUĞ İZO tuğla örümünde 2. Sıraya ARTUĞ İZO yarım tuğla ile başlanılarak örüme devam edilmelidir. Satın almış olduğunuz tuğlaların yüklenmesi, sevkiyatı, teslimatı, firmamız araçları ve uzman personelleri tarafından yapılmaktadır. Yapılan teslimat yukarıda yazılı olan garanti koşulları kapsamında firmamız garantisini altındadır. Aksi takdirde firmamızın sorumluluğu bulunmamaktadır.
- ❖ Fabrika teslim satışlarımızda (müşteri araçlarına yüklemelerde) teslimat garantimiz fabrika sahasında içerisinde geçerlidir. Fabrika sahası dışında bayii araç şoförleri ve indirmeciler sorumludur. Fabrika dışarısında bu araçlarda yüklü tuğlalara ilişkin gelen şikâyetler firmamızca kabul görmeyecektir.
- ❖ Garanti kapsamımız; teslim tutanağını ve sevkiyatını tam, eksiksiz ve sağlam olarak teslim alacak kişinin sipariş sahibi veya vekili olması durumunda mevcuttur. Aksi takdirde yapılan şikâyetler firmamız tarafından kabul görmeyecektir ve garanti kapsamında işlem yapılmayacaktır.

İrsaliye No :
Tarih :

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN